

AR500

Zezeték nélküli autóriasztó + be/ki mozgásérzékelő + erős vaku

Erős autóriasztó automatikus ki- és bekapcsolási funkcióval. Az autó leállítása után 2 perccel automatikusan bekapcsol, és az újraindításig működik. Nem működik vezetés közben.

Hatékonyan ijeszti el az egereket, patkányokat, nyesteket, macskákat, menyéteket és egyéb rágcsálókat az autó motorházteteje alól.

Rendkívül gazdaságos az energiafogyasztása, ugyanakkor a legerősebb ultrahangos hangszóróval rendelkezik. Különböző frekvenciájú hangokat ad ki.

További előnyt jelent a 2 erős LED dióda, amelyek néhány tucat másodpercenként pulzálnak, erős villanással, amely a kártevőket is riasztja.

Készülékeink a hangszórók maximális felületét használják ki a hangok kibocsátására. A sárgarézből készült hangszóró erős felépítésének köszönhetően nincs szükség különféle rácsok használatára, ami azt jelenti, hogy a hangkibocsátás tiszta és erősebb, mint a versenytársaknál.



A modell 1 db professzionális, nagyon erős membrános hangszóróval rendelkezik, ami sokkal szélesebb körű kibocsátott ultrahanggal rendelkezik, mint az olcsóbb fém hangszórók és berregők, emellett 100%-ban vízálló.

- Csak az ilyen hangszórók rendelkeznek a legnagyobb ultrahang-kibocsátás tartományával. Kizárólag professzionális, teljesen rugalmas membránokat használunk, amelyeket magas minőség és hosszú távú megbízhatóság jellemez.
- **A hangszórót fém domború borítás védi, amely nemcsak a készüléket védi, hanem a hullámok szórásával növeli a hangkibocsátás tartományát is.**




A készülék masszív felépítésű. A fém hangszóróborításon kívül megnövelt tartósságú és IP68-as fém kapcsolóval is rendelkezik, ami a legmagasabb fokú tömítettség. Az ipari ház speciális anyagból készült, amely nem fakul ki a hőtől, a szilikon tömítések pedig 100%-os szigetelést biztosítanak, ami a megfelelő működéshez szükséges.



A riasztó bekapcsolása után a piros LED kigyullad, jelezve, hogy a riasztó megfelelően működik.

A riasztó beépített mozgásérzékelővel rendelkezik, így akkor aktiválódik, ha körülbelül 2 percig nem érzékel semmilyen mozgást. Ezután az ultrahangot bocsát ki, és a lámpa állandó, körülbelül 18 másodperces időközönként villog. Amikor az érzékelő megérzi a motor által okozott rezgést, kikapcsol, és készenléti üzemmódba lép. Újra bekapcsol, ha a rezgés megszűnik (kb. 2 perc múlva)



Műszaki adatok:

- Tápellátás - 4 x AAA elem - 6V
- Áramfelvétel - 200mA
- Frekvencia 12-24kHz
- Méretek - 85x65x35 mm
- Ultrahang kibocsátási szög - akár 270 fok
- Ultrahang hatótávolság - akár 4 méter
- Üzemi hőmérséklet -30 és +70 fok között
- 2 bilincs a beszereléshez

A készlet 2 kábelrögzítőt tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a készülék könnyű rögzítését bárhol a motortérben.

Az elemek cseréjéhez csavarja le a riasztó fedelét.

A gyártó a készülékre a vásárlástól számított két év jótállást vállal, melynek feltétele a vásárlást igazoló bizonylat megléte.

Lengyel gyártmány