



Használati utasítás



www.mousestop.com

MouseStop: Humánus kártevő elleni paszta

A MouseStop egy humánus kártevő elleni és tömítő paszta, amely rágcsálók és egyéb kártevők esetén használható. A MouseStop 1990 óta van használatban a nemzetközi kártevő elleni piacon.

A MouseStop alkalmazási területei

- Repedések és hézagok a falburkolatban és téglafalakban.
- Csatlakozások és csőkiegyenlítők.
- Acél, öntöttvas és PVC bemélyedések és csatornák.
- Süllyedés miatti repedések.
- Téglafal és a csatorna közti csatlakozások.

MouseStop előnyei

- Nem tartalmaz növényvédő szereket és biocideket.
- Azonnal vízálló (beltéri és kültéri alkalmazásra egyaránt alkalmas).
- Azonnal aktív védő tömítés.
- Fenntartható.
- Megbízható termék 1990 óta.
- Az IPM megközelítéssel összhangban.

Iparágak

Egyedülálló tulajdonságai lehetővé teszik a kártevők elleni paszta alkalmazását az élelmiszeriparban a specifikációkban ismertetettek szerint. Továbbá a MouseStop alkalmazható a konyhákban, pékségekben, elosztó központokban, gyártócégekben és higiéniai szempontból érzékeny területeket tartalmazó és magas környezetvédelmi követelményeket támasztó vállalatoknál.

Összetétel

Növényi olajok, töltőanyagok és polisztirol gyöngyök keveréke.

Csomagolás

A MouseStop 300 ml-es tubusban kerül kiszerezésre.

Egy doboz 12 egyenként 300 ml-es tubust tartalmaz.



Utasítások

Elkészítés

Fontos, hogy a felület mindig tiszta és száraz legyen. Távolítsa el a meglazult anyagot.

Alkalmazás

- 1 Legalább 5 mm-es nyílások/járatok esetén használható. A MouseStop-ot tömítőpisztoly segítségével vigye fel. Figyeljen rá, hogy a rétegvastagság legalább 10 mm-es legyen.
 - 2 Simítsa el egy palettával.
 - 3 A védő tömítés már aktív.
- ! Az alkalmazást követően tisztítsa meg a kezét és a szerszámokat egy száraz ruhával, szükség esetén használjon lakkbentint.

Figyelem!

- Gyermekektől távol tartandó.
- Kerülni kell a készítmény szembe és szájba jutását!
- Emberi fogyasztásra nem alkalmas.
- Ne alkalmazza hőforrások közelében.
- 48 órát követően lefesthető (20°C fokon).
- A felület 48 órát követően szárad meg (20°C fokon).
- Fagytól védett területen tárolja.
- Feldolgozási hőmérséklet: -50°C - +90°C).
- A szükséges rétegvastagság változó lehet.
- További információért látogasson el a www.mousestop.com oldalra vagy hívja fel a 0044 (0)1943 603 653 telefonszámot.





by iPest Control

12 Wells Promenade, Ilkley West Yorkshire, LS29 9LF

Tel: 0044 (0)1943 603 653

www.ipestcontrol.com

